

PGG 3/1

Бензиновий двигун, номінальна потужність 2,8 кВт, шини із захистом від проколів і бак об'ємом 15 літрів: синхронний генератор PGG 3/1 для роботи до 12 годин незалежно від зовнішніх джерел живлення.



Артикул

1.042-207.0

- Зручна функція електричного запуску від ключа
- Складана штовхаюча ручка і шини із захистом від проколів
- Міцна рама

Технічні дані

4054278547923

Параметри електромережі	~/В	1 / 230
Рівень звукового тиску	дБ(А)	74
Номінальна потужність	кВт	2,8
Потужність	кВт	3
Тип приводу		Бензиновий
Робочий об'єм	см³	208
Потужність двигуна	кВт / л.с.	4 / 5,4
Витрата палива	л/год	2,3
Місткість паливного бака	л	15
Час роботи при 50% потужності	год	12
Час роботи при 100% потужності	год	6,5
Маса (з упаковкою)	кг	56,1
Маса (без приладдя)	кг	51,7
Розміри (Д × Ш × В)	мм	645 × 622 × 549

Міні-мийка

Індикатор режиму роботи	■
Вихід постійного струму (12 В)	■
Ступінь захисту IP 23	■
Система захисту від нестачі мастила і перевантаження	■
Показник рівня палива	■
1-фазна штепсельна розетка типу F (із захисним контактом)	■
Автоматичне регулювання напруги (AVR)	■

■ Включено в комплект поставки



Виняткова простота використання

- Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.



Висока надійність та безпека

- Завдяки захисту від перевантаження і нестачі масла, а також сталевій трубчастій рамі апарат забезпечує максимальну безпеку оператору.
- З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.