



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL.

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.whirlpool.eu/register

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.



Перш ніж користуватися машиною, необхідно викрутити транспортні болти. Докладнішу інструкцію з видленням болтів див. в інструкції з установлення.


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- 1 Кнопка «УВІМКН./ВІДМКН.»
- 2 Перемикач програм
- 3 Кнопка «Старт/Пауза»
- 4 Кнопка «Віджимання»
- 5 Кнопка «Інтенсивне полоскання»
- 6 Кнопка «Clean+»
- 7 Кнопка «Затримка запуску»
- 8 Кнопка «FreshCare+» / «Блокування кнопок»
- 9 Кнопка «Температура»

ІНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЇ

Дверцята заблоковано

Функція «FreshCare+» активована



Функція «Затримка запуску» активована

Функція «Блокування клавіатури» активована

«Фаза прання»

Вказує фазу циклу прання

Несправність: Прилад потребує обслуговування

Див. розділ «Сушення несправностей»

Несправність: Водяний фільтр засмітився

Вода не зливається; можливо, фільтр заблокований

Несправність: Не надходить вода

Напір води відсутній або недостатній

Уразливіння на будь-яких несправностей див. розділ «Сушення несправностей»

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Макс. завантаження 6 кг

Споживання електроенергії у вимкненому стані складає 0,5 Вт / в режимі очікування — 8,0 Вт

Програма	Температури		Макс. швидкість віджимання (об./хв.)	Макс. завантаження (кг)	Тривалість (хвилин)	Мijuчи zасоби i добавки			Rекомендований mijuichий zасiб		Zалишкова vологостi %**	Eнергопотреблення (kVt·god)	Zагальна kилькiсть води, l
	За замовчуванням	Діапазон				Попереднє прання	Основний цикл прання	Пом'якшувач	Порошок	Рідина			
Змішані тканини	40°C	* - 40°C	1000	3	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Біл речі	60°C	* - 90°C	1000	6.0	***	● (90°)	●	○	✓	✓	-	-	-
Бавовна	40°C	* - 60°C	1000	6.0	240	-	●	○	✓	✓	62	1,00	63
Бавовна Еко	60°C	60°C	1000	6.0	190	-	●	○	✓	✓	62	0,82	50
		40°C	1000	6.0	240	-	●	○	✓	✓	62	1,00	63
Спорт	40°C	* - 40°C	600	2.5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Пухова ковдра	30°C	* - 30°C	1000	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Освіжити парою	-	-	-	1	***	-	-	-	-	-	-	-	-
Віджим та злив	-	-	1000	6.0	***	-	-	-	-	-	-	-	-
Полоскання та віджим	-	-	1000	6.0	***	-	-	○	-	-	-	-	-
Швидке 30'	30°C	* - 30°C	800	3	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Кольорове 15°	15°C	15°C	1000	1.5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Вовна	40°C	* - 40°C	800	1.5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Делікатні тканини	30°C	* - 30°C	-	0.5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
Синтетика	40°C	* - 60°C	1000	3	195	-	●	○	✓	✓	33	0,79	66

● Потребує дозування ○ Дозування є опціональним


Бавовна Еко - Випробувальні цикли прання відповідають нормативам 1061/2010 Це еталонні програми для маркування енергоефективності. Встановіть ці цикли прання з температурою 40 °C або 60 °C. Ці програми з точки зору споживання електроенергії і води є найефективнішими для прання бавовняної білизни середнього рівня забрудненості. Фактична температура води може відрізнятися від вказаної.

Для всіх випробувальних інститутів

Тривалий цикл прання для бавовни: встановіть цикл прання «Бавовна» з температурою 40 °C. Для тривалої програми «Синтетика»: встановіть цикл прання «Синтетика» з температурою 40 °C. Ці дані можуть відрізнятися для кожної конкретної домівки через різну температуру, тиск водопровідної води тощо. Приблизні значення тривалості виконання програми відповідають налаштуванням програм за замовуванням, без додаткових параметрів.

ОПИС ПРОДУКТУ

- 1 Робоча поверхня
- 2 Дозатор пральних засобів
- 3 Панель керування
- 4 Ручка дверцят
- 5 Дверцята
- 6 Водяний фільтр - за цоколем
- 7 Цоколь (зімній)
- 8 Регульована ніжка (4)



** Після завершення виконання програми і віджимання з максимально можливою швидкістю віджиму з налаштуваннями програми за замовуванням.


*** Тривалість виконання програми відображається на дисплей.

6th Sense (6-е чуття) - технологія датчика дозволяє підібрати об'єм води, споживання електроенергії і тривалість виконання програми до об'єму завантаженої білизни для прання.

ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

Відділення для основного циклу прання ||

Миючий засіб для основного циклу прання, засоби для усунення плям або пом'якшувач води. Для рідкого муючого засобу рекомендується використовувати знімну пластмасову перегородку А (входить в комплект) для правильного дозування. У разі використання порошкоподібного муючого засобу покладіть перегородку у гніздо В.



Відділення для попереднього прання ||

Засіб для замочування.

Засіб для пом'якшувача ||

Пом'якшувач для тканин. Рідкий крохмаль.

У відділення для пом'якшувача або крохмалю слід заливати засіб лише до позначки «так».

Кнопка вивільнення ↗

Натисніть, щоб зняти лоток для його очищення.

ПРОГРАМИ

Для вибору належної програми для відповідного типу близни завжди дотримуйтесь вказівок, вказаних на ярликах. Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.



Змішані тканини

Для прання міцних предметів одягу з незначним або середнім рівнем забруднення, виготовлених з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

Біл речі

Для прання рушників, спідньої, столової та постільної близни з міцної бавовни та льону з середнім або із значним рівнем забруднення. Цикл з фазою попереднього прання перед основною фазою прання застосовується лише у разі вибору температури 90 °C. У цьому випадку рекомендується додавати миючий засіб як до секції попереднього прання, так і до секції основного прання.

Бавовна

Для речей звичайного й сильного ступеня забруднення та міцних виробів із бавовни.

Бавовна Еко

Для прання предметів одягу з бавовни середнього рівня забрудненості. Це стандартна програма для прання бавовняних речей за температури 40 і 60 °C з точки зору оптимального споживання води й електроенергії.

Спорт

Для прання незначно забрудненого спортивного одягу (спортивні костюми, шорти і т. ін.). Для досягнення найкращих результатів рекомендуємо не перевищувати зазначене максимальне значення завантаження, див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ». Рекомендуємо використовувати рідкий муючий засіб і додавати кількість речей, що відповідає половинному завантаженню.

Пухова ковдра

Цей режим призначений для прання стьобаних ватяних речей, таких як подвійні або одинарні ковдри, подушки і куртки. Рекомендується завантажувати такі м'які речі до барабану, попередньо склавши їх краї всередину, і не заповнювати більш ніж ¾ об'єму барабана. Для оптимального прання рекомендується використовувати рідкий муючий засіб.

Освіжити парою

Ця програма дозволяє освіжати окремі вироби, видаляючи неприємні запахи та пом'якшуючи волокна (1 кг, приблизно 3 речі). Вставте тільки сухі вироби (не брудні) та виберіть програму "Освіжаюча пара". Наприкінці циклу одяг буде злегка вологим та придатним до одягання через декілька хвилин. Програма "Освіжаюча пара" полегшує процес прасування.

! Не рекомендується для вовняних та бавовняних речей

! Не додаюте пом'якшувач або пральний порошок.

Віджим та злив

Цей режим передбачає віджимання завантаженої близни з подальшим зливанням води. Для міцних предметів одягу. Якщо виключити цикл віджимання, машина буде лише зливати воду.

Полоскання та віджим

Виконання полоскання і потім віджимання близни. Для міцних предметів одягу.

Швидке 30'

Для швидкого прання незначно забруднених предметів одягу. Цей цикл триває всього 30 хвилин, заощаджуючи час та енергію.

Кольорове 15°

Цей цикл допомагає зберегти кольори за рахунок прання у холодній воді (15 °C) і передбачає менші витрати енергії на нагрівання води, у той же час забезпечуючи задовільні результати прання. Підходить для прання незначно забрудненого, нефарбованого одягу. Цей цикл лише при 15 °C забезпечує результати прання, які можна порівняти з результатами прання змішаних тканин за температури 40 °C

Вовна

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їх ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні миючі засоби і **не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) близни**.

Делікатні тканини

Для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.

Синтетика

Для прання забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для видалення виробничого бруду оберіть програму «Бавовна» ☁ з температурою 60 °C. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для незначно забрудненої близни) до відділення дозатора мийного засобу для основного циклу прання |||. Запустіть програму, **не додаючи близну**.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте близну відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНИ ПОРАДИ». Завантажте близну, закрійте дверцята, відкрийте кран подачі води і натисніть кнопку «УВІМК./ВІМК.» ⏪, щоб увімкнути пральну машину, кнопка «Старт/пауза» ⏪ почне блимяти. Встановіть перемикач програм на потрібну програму і за необхідності виберіть будь-які опції. Щоб змінити температуру і швидкість віджимання, натисніть кнопку «Т-ра С°» або кнопку «Віджимання» «Віджим». Тепер витягніть дозатор муючого засобу та додайте муючий засіб (а також додаткові засоби/пом'якшувачі). Див. рекомендації щодо дозування на упаковці мийного засобу. Потім закрійте дозатор муючого засобу і натисніть кнопку «Старт/пауза» ⏪. Засвітиться кнопка «Старт/пауза» ⏪ і заблокуються дверцята.

ПРИЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щоб призупинити цикл прання, натисніть кнопку «Старт/пауза» ⏪ ; індикатор згасне і на дисплей почне блимяти значення часу, що залишився. Щоб запустити цикл прання з моменту, на якому він був припинений, знову натисніть цю кнопку.

ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ, ЗА НЕОБХІДНОСТІ

Після запуску програми засвітиться індикатор «Дверцята заблоковано» 🔒, вказуючи на те, що дверцята не можна відкрити. Дверцята залишається заблокованими протягом всього виконання програми прання. Щоб відчинити дверцята під час виконання програми, натисніть кнопку «Старт/пауза» ⏪ для призупинення програми. Якщо рівень води та/або температура не є надто високими, індикатор «Дверцята заблоковано» 🔒 згасне і тепер можна відкрити дверцята. Наприклад для того, щоб додати або витягнути близну. Щоб продовжити виконання програми, знову натисніть кнопку «Старт/пауза» ⏪.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Індикатор «Дверцята заблоковано» 🔒 згасне і на дисплей з'явиться напис «End». Щоб вимкнути пральну машину після завершення виконання програми натисніть кнопку «УВІМК./ВІМК.» ⏪, індикація згасне. Якщо не натиснути кнопку «УВІМК./ВІМК.» ⏪, пральна машина автоматично вимкнеться приблизно через півгодини. Закрійте кран подачі води, відкрийте дверцята і розвантажте пральну машину. Залиште дверцята відчиненими, щоб висушити барабан.

ПАРАМЕТРИ

! Якщо вибрана опція є несумісною з набором програм, на цю несумісність вказуватиме зумер (3 сигнали) і буде блимяти відповідний індикатор.

! Якщо вибрана опція є несумісною з іншою, раніше встановленою опцією, активною залишатиметься лише остання вибрана опція.

Clean+

Опція «Clean+» діє на 3 різних рівнях («Інтенсивний», «Щоденний» і «Швидкий»), які спеціально розроблені, щоб встановити належний рівень змивання, що відповідає потребам очищення:

Інтенсивний 🌱: ця опція призначена для усунення сильної забрудненості та видалення найбільш стійких плям.

Щоденний 🌱: ця опція призначена для видалення звичайних забруднень.

Швидкий 🌱: ця опція призначена для усунення незначних забруднень.

Дод. полоскання

У разі вибору цієї опції збільшується ефективність полоскання і забезпечується оптимальне видалення муючого засобу. Це особливо важливо для чутливої шкіри. Натисніть кнопку один, два або три рази, щоб вибрати 1 🌱, 2 🌱 або 3 🌱 додаткових полоскання після стандартного циклу полоскання і видалити всі залишки муючого засобу. Щоб повернутися до типу полоскання «Звичайне полоскання», натисніть цю кнопку знову.

Затримка запуску

Для налаштування відсторочки запуску програми натискайте цю кнопку до відображення потрібного значення часу. Коли ця функція активна, символ 🕒 світиться на дисплей. Для скасування затримки запуску повторно натискайте кнопку, поки на дисплей не з'явиться

значення «0».

FreshCare+

Ця опція дозволяє підвищити продуктивність прання за рахунок утворення пари для перешкоджання поширенню основних джерел погані запахів всередині машини. Після обробки парою пральна машина виконаває обережне перевертання, повільно обертаючи барабан. Опція «FreshCare+» починає діяти після закінчення циклу протягом максимального терміну 6 год і її можна перервати будь-якої миті, натиснувши будь-яку кнопку на панелі керування або повернувшись ручку. Перш ніж відкрити дверцята, зачекайте близько 5 хвилин.

Температура (T-ра С°)

Для кожної програми задано відповідну температуру. Щоб змінити температуру, натисніть кнопку **«T-ра С°»**. Значення температури з'явиться на дисплей.

Віджимання (Віджим)

Для кожної програми задано відповідну швидкість віджиму. Щоб змінити швидкість віджимання, натисніть кнопку **«Віджим»**. Значення температури з'явиться на дисплей.

Демонстраційний режим

Цей прилад оснащений функцією демонстраційного режиму. Більш детальна інформація наведена у розділі «Демонстраційний режим» ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ —○

Щоб заблокувати панель керування, натисніть та утримуйте кнопку **«Блокування кнопок»** —○ протягом приблизно 3 секунд. На дисплей засвітиться символ —○, що вказуватиме на те, що панель керування заблоковано (за виключенням кнопки **«УВІМК./ВІМК.»** ○). Це дозволяє захистити програми від ненавмисних змін, особливо коли біля пральної машини є діти. Щоб розблокувати панель керування, натисніть та утримуйте кнопку **«Блокування кнопок»** —○ протягом приблизно 3 секунд.

ВІДБІЛЮВАННЯ

Якщо потрібно відбілити білизну, завантажте пральну машину і встановіть програму **«Полоскання та віджим»**.

Запустіть машину і зачекайте, поки завершиться перший цикл наповнення водою (блізько 2 хвилин). Перемикніть машину в режим паузи, натиснувши кнопку **«Старт/пауза»** ▶, відкрийте лоток для миючого засобу і наливіть відбілювач (дотримуйтесь рекомендованих доз, зазначених на упаковці) у відділення для основного прання, де перед цим була встановлена перегородка. Перезапустіть цикл, натиснувши кнопку **«Старт/пауза»** ▶.

За необхідності можна додати пом'якшувач для тканин у відповідне відділення лотка для миючих засобів.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Сортуйте білизну відповідно до

Типу тканини/вказівок з додатку, вказаних на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну). Кольору (окрім кольорові і білі речі, окрім прання нових кольорових речей). За типом ушкоджуваності (невеликі речі, такі як капронові колготки, та речі з гачками (наприклад, бюстгальтери) періть у тканинному мішечку або наволочці зі змійкою).

Спорожнійте всі кишені

Сторонні предмети (наприклад, монети або запальничка) можуть пошкодити як білизну, так і барабан пральної машини.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищенням і обслуговуванням вимикайте пральну машину та від'єднуйте її від електромережі. Не використовуйте легкозаймисті речовини для очищення пральної машини.

Очищення зовнішньої поверхні пральної машини

Для очищення зовнішньої поверхні пральної машини використовуйте м'яку вологу ганчірку. Не чистьте панель керування за допомогою засобів для очищення скла та універсальних засобів, абразивних порошків і аналогічних засобів, тому що вони можуть пошкодити надруковані позначки.

Перевірка шланга подачі води

Регулярно перевіряйте наливний шланг на ламкість і тріщини. Якщо шланг пошкоджений, замініть його на новий шланг, який можна придбати в Центрі післяпродажного обслуговування або в нашого спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга виконайте описане далі. Якщо наливний шланг має прозоре покриття, періодично перевіряйте, чи не з'явилися ділянки з інтенсивнішим кольором. Якщо це так, шланг може протікати і його слід замінити.

Очищення сіткових фільтрів у шлангу подачі води

Закройте кран і вивільніть впускний шланг на крані. Виконайте очищення внутрішнього сіткового фільтру і знову прикрутіть шланг подачі води до крану. Тепер від'єднайте впускний шланг, який

приєднано до задньої панелі пральної машини. Витягніть сітковий фільтр з місця приєднання до пральної машини за допомогою універсальних плоскогубців і очистіть його. Встановіть сітковий фільтр і прикрутіть впускний шланг на місце. Відкрийте кран і перевірайтеся, що з'єднання повністю герметичні.

Чищення водяного фільтра / зливання залишкової води

Якщо ви використовували програму гарячого прання, перш ніж зливати воду, зачекайте, поки вона охолоне. Регулярно очищайте водяний фільтр, щоб уникнути його закупорювання, через що стане неможливим зливання води. Якщо вода не зливається, на дисплеї з'явиться позначка про те, що можливо засмітився водяний фільтр.

Зніміть цоколь за допомогою викрутки: штовхайте донизу одну сторону цоколя з вашого боку, а потім вставте викрутку в зазор між цоколем і передньою панеллю і відкрийте цоколь. Помістіть широкий плаский контейнер під водний фільтр, щоб зібрати в нього воду, яка зливатиметься. Повільно поверніть фільтр проти годинникової стрілки, доки не витече вода. Дайте воді витекти, не знімаючи фільтр. Коли контейнер наповниться, закройте водний фільтр, повернувшись його за годинниковою стрілкою. Спорожніть контейнер. Повторюйте цю процедуру, доки не буде злито всю воду. Для цього покладіть під водний фільтр бавовняну ганчірку, яка зможе врати невелику кількість води, що залишилася. Після цього зніміть водяний фільтр, повернувшись його проти годинникової стрілки. Прочистіть водний фільтр. Видаліть залишки з фільтра та помийте його під проточеною водою. Вставте водний фільтр і повторно встановіть цоколь. Знову встановіть водний фільтр, повернувшись його за годинниковою стрілкою. Поверніть фільтр, доки не відчуєте опір; ручка фільтра має бути у вертикальному положенні. Щоб перевірити щільність водного фільтра, можна налити приблизно 1 літр води в дозатор мийних засобів. Після цього перевстановіть цоколь.

АКСЕСУАРИ

Щоб дізнатися, чи наявне нижче введене пристрій для вашої моделі пральної машини, зверніться до Центру післяпродажного обслуговування

Поліця комплекту для вертикального монтажу

За допомогою поліці комплекту для вертикального монтажу можна прикріпити сушильну машину зверху на пральній машині для економії місця та полегшення завантаження й розвантаження сушильної машини в такому високому положенні.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ

Ніколи не піднімайте пральну машину, тримаючи її за робочу поверхню.

Витягніть вилку з розетки і закройте водопровідний кран. Перевірте, чи дверцята машини та дозатор мийних засобів закрито як слід. Від'єднайте наливний шланг від крана подачі води та зніміть його з точки зливу. Видаліть усю решту води з шлангів і зафіксуйте їх таким чином, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Повторно встановіть транспортні болти. Виконайте у зворотному порядку інструкції з видалення транспортних болтів, наведені в «ПОСІБНИКУ З МОНТАЖУ».

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Пральна машина може іноді не працювати належним чином з певних причин. Перш ніж звернутися до Центру післяпродажного обслуговування, рекомендуємо спробувати розв'язати проблему за допомогою наступного списку.

Несправності:	Можливі причини / рішення:
Пральна машина не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">• Вилка не вставлена або не повністю вставлена в розетку.• Стався збій в електромережі.
Цикл прання не запускається.	<ul style="list-style-type: none">• Дверцята не повністю закриті.• Не натиснена кнопка «УВІМКН./ВІМКН.» .• Не натиснена кнопка «Старт/пауза» .• Не відкритий кран подачі води.• Активована функція «Затримка запуску» .
Пральна машина не наповнюється водою (на дисплеї відображається повідомлення «h2o»). Кожні 5 секунд лунає звуковий сигнал.	<ul style="list-style-type: none">• Шланг подачі води не приєднаний до крану.• Шланг вигнутий.• Не відкритий кран подачі води.• Переクロена водопровідна мережа.• Недостатній тиск.• Не натиснена кнопка «Старт/пауза» .
Пральна машина безперервно набирає і зливає воду.	<ul style="list-style-type: none">• Зливний шланг не встановлений на відстані 65-100 см від землі.• Кінець зливного шланга занурений у воду.• На стінному зливному штуцері відсутній повітряний отвір.• Якщо після виконання цих перевірок проблему не вирішено, закройте кран подачі води, вимкніть машину і зателефонуйте до найближчого Центру післяпродажного обслуговування. Якщо квартира знаходитьться на одному з верхніх поверхів будівлі, іноді може виникати ефект сифону, через що пральна машина виконує безперервне набирання і зливання води. У продажу є спеціальні протисифонні клапани для запобігання виникненню проблем цього типу.
Пральна машина не виконує зливання води або віджимання.	<ul style="list-style-type: none">• У використуваній програмі відсутня функція зливання води: з деякими програмами її слід активувати вручну.• Зливний шланг вигнутий.• Зливний шланг заблокований.
Пральна машина надмірно вібрює під час віджимання.	<ul style="list-style-type: none">• Під час установлення барабан не був розблокований належним чином..• Пральна машина не вирівняна.• Пральна машина затиснута між меблями і стіною.
З пральної машини витікає вода.	<ul style="list-style-type: none">• Недостатньо надійно прикручений шланг подачі води.• Заблокований дозатор миючого засобу.• Неправильно закріплений зливний шланг.
Машина заблокована і дисплей блимає, вказуючи код помилки (наприклад, F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки і зачекайте близько 1 хвилини, перш ніж знову увімкніть її.• Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до Центру післяпродажного обслуговування.
Утворюється занадто багато піни.	<ul style="list-style-type: none">• Миючий засіб не сумісний з пральною машиною (його упаковка має містити формулювання «для пральних машин», «для ручного прання і пральних машин» або подібні фрази).• Додано надмірну кількість миючого засобу.
Дверцята заблоковані (індикація помилки присутня або відсутня) і програма не запускається.	<ul style="list-style-type: none">• Дверцята закриваються в разі перебою електроживлення. Програма автоматично продовжується, щойно відновиться електроживлення.• Функціонування пральної машини призупинено. Програма автоматично продовжується, щойно зникне причина, через яку в ній нічого не відбувається.



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт docs.whirlpool.eu
- Використайте QR-код
- Альтернативно, зверніться до нашого Центру післяпродажного обслуговування (Телефонний номер вказаній у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на таблиці з паспортними даними виробу.



Whirlpool