



Bosch Tronic 8000T

Електричний
накопичувальний
водонагрівач






BOSCH

Винайдено для життя

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 35, 50, 80, 100 або 120 л.
- ▶ Електронагрівальний елемент "сухого типу"
- ▶ Товщина стінки металу 2 мм
- ▶ Економія енергії завдяки високощільній теплоізоляції 32 мм
- ▶ Електронне керування з системою самодіагностики
- ▶ Індикація температури та помилок на дисплеї
- ▶ Покриття бака зі склокераміки
- ▶ Магнієвий анод строком служби два роки
- ▶ В комплекті: запобіжний клапан та електричний кабель зі штепселем

Технічні дані Bosch Tronic 800 T

| Тип | ES 035 | ES 050 | ES 080 | ES 100 | ES 120 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Об'єм, л | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Тип | Вертикальний | | | | |
| Робочий тиск, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Підключення води, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Температура нагріву, °C | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба | 0,84 | 0,85 | 1,03 | 1,15 | 1,49 |
| Потужність нагрівача, Вт/А | 1200/562 | 1600/6,9 | 2000/8,7 | 2000/8,7 | 2000/8,7 |
| Час нагрівання (ΔT 50 °C), год | 1 год. 41 хв. | 1 год. 49 хв. | 2 год. 10 хв. | 2 год. 54 хв. | 3 год. 29 хв. |
| Регулювання | механічне | | | | |
| Напруга, В / Частота, Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Вага порожнього бака, кг | 15,7 | 19,22 | 22,5 | 25,8 | 29,3 |



| | A | B | C |
|--------|------|-----|------|
| ES 035 | 485 | 300 | 405 |
| ES 050 | 585 | 400 | 505 |
| ES 080 | 810 | 625 | 730 |
| ES 100 | 960 | 775 | 880 |
| ES 120 | 1110 | 925 | 1030 |

| Кількість точок водоразбору | Об'єм водонагрівача | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | Одна точка водоразбору | 15 л. | 35 л. | 50 л. | 80 л. | 100 л. | 120 л. |
| Кухня | | ● | ●● | | | | |
| Туалет | | ● | ●● | | | | |
| Душ | | | | ● | ●● | | |
| Ванна | | | | | ● | ●● | ●● |
| Декілька точок водоразбору | | | | | | | |
| | | | ● | ●● | | | |
| | | | | ● | ●● | ●● | ●● |
| | | | | ● | ●● | ●● | ●● |
| | | | | | ● | ● | ● |

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.

Вибір потужності біло зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водоразбору 40 °C.

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua

*Залишаємо право на технічні зміни.