



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC



| | |
|--|-------------|
| Місткість | 50 L |
| Об'єм нетто | 40 L |
| Номинальна потужність | 1200/1200 W |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$) | 1:44 h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 1316 kWh |
| Енергетичний клас | B |
| Висота | 0.704 m |
| Ширина | 0.490 m |
| Глибина | 0.280 m |



| | |
|-----------------------------|----------|
| Профіль спуску | M |
| V40 | 83/66 L |
| T _{out of the box} | 80/80 °C |
| MAX40 | 83/66 L |



ІННОВАЦІЙНІ ТА ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ

ЗАХИСТ ВІД НАКИПУ ТА ТИХА РОБОТА забезпечується 2 подвійними сухими нагрівальними елементами

ПРОСТА ТА ІНТУЇТИВНА сенсорна панель керування

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ПРОСТОРУ з елегантним плоским тонким силуетом

РЕВЕРСИВНИЙ: можна встановити вертикально або горизонтально

ФУНКЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ДО 18% ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ щотижня, завдяки режиму самонавчання ECO SMART

ДО 16% ЗНИЖЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ, завдяки відсутності термального мосту та технології INSUTECH для рівномірного розподілу високоефективної ізоляції

ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ ТА ДОВГОВІЧНОСТЬ

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА процесу нагріву, завдяки точному ЕЛЕКТРОННОМУ ТЕРМОСТАТУ
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ завдяки CRYSTALTECH емальованому покриттю резервуара для води

ДОВГОВІЧНІСТЬ резервуара для води завдяки магнієвому аноду

СТІЙКІСТЬ ДО ТИСКУ І ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ з трубкою для гарячої води з нержавіючої сталі

МІЦНЕ З'ЄДНАННЯ зварних швів циліндра за допомогою ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

ГІГІЄНИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН для запобігання підвищенню тиску

ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

СИСТЕМА САМОДІАГНОСТИКИ допомагає виявити потенційні проблеми з пристроєм

BelliSlimo Lite Dry – це наша нова модель плоского електричного водонагрівача в серії BelliSlimo, яка має не тільки елегантний дизайн, але й захист від накипу та тиху роботу, що забезпечується двома подвійними сухими нагрівальними елементами.