

НАДІЙНИЙ І ШВИДКИЙ ДРУК НА ОДНОФУНКЦІЙНОМУ КОМПАКТНОМУ ПРИСТРОЇ.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw — це надійний, швидкий і захищений принтер, призначений для підвищення продуктивності роботи в невеликих офісах і вдома.

Підвищення продуктивності до максимуму

Виготовляйте продукцію різних типів із підтримкою невеликих носіїв, економте час за допомогою функції двостороннього друку та швидко друкуйте документи зі швидкістю до 29 стор/хв.

Захист конфіденційних документів

Будьте впевнені в тому, що ваші документи, пристрої та мережа захищені від вірусів або хакерських загроз за допомогою комплексної системи безпеки. Функціональні можливості включають функцію безпечного запуску та посібник із навігації параметрами безпеки.



ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ
ДО МАКСИМУМУ



ПРОСТОТА
ВИКОРИСТАННЯ



ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ

Простота використання

Легко встановлюйте настройки на інтуїтивно зрозумілій панелі світлодіодного п'ятирядкового дисплея та заощаджуйте час під час початкового налаштування завдяки простоті встановлення. Стандартно підключаєтеся за допомогою Wi-Fi, легко створюєте пару пристроїв із Wi-Fi Direct і друкуйте зі свого мобільного пристрою.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНІЗМ ДРУКУ

Швидкість друку

Односторонній друк: до 29 стор/хв (формат А4);
Двосторонній друк: до 18,5 зобр/хв (А4)
Монохромний лазерний друк
Друк: до еквівалента 2400 x 600 точок/дюйм
Прибл. 7,5 с або менше після ввімкнення живлення
Прибл. 5,4 с або менше (400 точок/дюйм)
Прибл. 7,1 с або менше (600 точок/дюйм)
150–1500 стор. на місяць

Спосіб друку

Якість друку

Тривалість прогріву

Час виведення першої сторінки

Рекомендований щомісячний обсяг друку (RMPV)

Робоче навантаження

Поля друку

Макс. 20 000 сторінок на місяць¹
4 мм — зверху, 6 мм — знизу, 5 мм — зліва й справа,
5 мм зверху, знизу, зліва та справа
iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business
Android: сертифіковано Mopria, підмікний модуль
служби друку Canon, програма Canon PRINT
Business
Підтримка Microsoft Universal Print

Розширені функції друку

ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ

Подавання паперу (стандартна комплектація)

Подавання паперу (додаткове обладнання)

Максимальна кількість паперу для подавання

Виведення паперу

Типи носіїв

Касета на 150 аркушів

Розміри носіїв

50 аркушів
Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий,
канцелярський, етикетки, листівки, конверти
Касета:
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, конверти (COM10, Monarch, DL, C5),
нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм
до макс. 216,0 x 356,0 мм
Касета: 60–163 г/м²

Щільність носіїв

Двосторонній друк

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до живлення

Споживання електроенергії

220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Максимум: прибл. 1300 Вт
У режимі друку: прибл. 530 Вт
У режимі очікування: прибл. 3,5 Вт
Режим сну: прибл. 1,0 Вт
Типове споживання електроенергії (ТЕС):
0,21 кВт·год./тиждень⁴
Докладні відомості про директиву Lot26 див. тут:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Рівень шуму

Звуковий тиск²:
У робочому режимі: 52 дБ
Режим очікування: безшумний³
Сила звуку²:
У робочому режимі: 69,3 дБ або менше
Режим очікування: немає
356 мм x 283 мм x 213 мм

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

Умови експлуатації

Прибл. 6,0 кг
Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)
Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення
конденсату)

Панель керування

5-рядковий РК-дисплей

КОНТРОЛЕР

Тактова частота процесора

1200 МГц

Пам'ять

256 МБ

Зберігання

Мови принтера

UFR II

Шрифти

Інтерфейс і підключення

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX, бездротова мережа 802.11b/g/n,
підключення Wireless Direct

Мережевий протокол

Друк:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Керування:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безпека: TLS1.3, фільтрація за IP-адресою,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Безпека (бездротове підключення): IEEE802.1x

Режим інфраструктури:

WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Режим точки доступу:

WPA2-PSK(AES)

Інтерфейс віддаленого користувача (RUI),

прилад для визначення статусу тонера,
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server®
2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012

Mac OS X 10.12 і вище

Linux²

Програмне забезпечення та керування принтером

Сумісність з операційними системами

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Універсальні картриджі

Картридж 071 (1200 сторінок⁵)

Картридж 071H (2500 сторінок⁵)⁶

АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Елементи

Примітки.

- ⁽¹⁾ Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою
- ⁽²⁾ Розповсюдження лише через Інтернет.
- ⁽³⁾ Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779
- ⁽⁴⁾ За методом US ENERGY STAR® версії 3.0
- ⁽⁵⁾ На основі стандарту ISO/IEC 19752
- ⁽⁶⁾ Принтер постачається зі стартовим картриджем (700 сторінок)

НАДІЙНИЙ І ШВИДКИЙ ДРУК НА ОДНОФУНКЦІЙНОМУ КОМПАКТНОМУ ПРИСТРОЇ.

Canon i-SENSYS LBP122dw — це надійний, швидкий і захищений принтер, призначений для підвищення продуктивності роботи в невеликих офісах і вдома.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 071	5645C002AA	4549292209020
Картридж 071H	5646C002AA	4549292208993

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2023

