

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 70 см,
Нерж. сталь з Antifingerprint
KGN49XI30U**



- **Розмір XL:** забезпечує більше місця для Ваших продуктів.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Варіозона** - оптимальна ергономіка внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються.
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувної скляній полиці.

Технічні дані

Вбудований / окремовстановлюваний прилад :
Окремовстановлюваний

Варіанти дверної панелі : Неможливо

Висота : 2030 mm

Ширина приладу : 700 mm

Глибина приладу : 670 mm

Вага Нетто : 86,8 kg

Струм : 10 A

Навішування дверцят : Правосторонній монтаж з можл.
перенавішування

Напруга : 220-240 V

Частота : 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення : 240,0 см

Кількість компресорів : 1

Кількість незалежних систем охолодження : 2

Внутрішній вентилятор : Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят : Є / так

Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна
камера : 4

Полиці для пляшок : Є / так

EAN-код : 4242002949062

Бренд : Bosch

Назва продукту / Комерційний код : KGN49XI30U

Клас енергоефективності (2010/30/EC) : A++

Річне енергоспоживання - (2010/30/EC) : 303,00 kWh/annum

Корисний об'єм холодильної камери - NEW (2010/30/EC) : 330
l

Корисний об'єм морозильної камери - NEW (2010/30/EC) :
105 l

Потужність заморожування - NEW (2010/30/EC) : 15 kg/24h

Кліматичний клас : SN-T

Рівень шуму : 40 dB(A) re 1 pW

Типи встановлення : не застосовується



4 242002 949062

Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 70 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGN49XI30U

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 303 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 435 л
- Рівень шуму: 40 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 330 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter

Зона свіжості

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 105 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 20 год.

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- 3 x A**0006, 1 x A**0023

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 466 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 338 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 128 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою морозильною
камерою, 203 x 70 см, Нерж. сталь з
Antifingerprint
KGN49XI30U**



Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Зовнішня ручка)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Внутрішня ручка)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Зовнішня ручка)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Внутрішня ручка)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Примітки:

- a) Висота
- b) Ширина
- c) Глибина при закритих дверцятках, без ручки
- d) Глибина щифта
- e) Ширина при відкритих на 90° дверцятках
- f) Глибина при закритих дверцятках, без ручки
- g) Глибина при закритих дверцятках, з ручками
- h) Зазор для вбудовування в нішу або шкар для вбудовування

Розміри в мм