

EB-L210SF

DATASHEET / BROCHURE



Універсальний лазерний проєктор у поєднанні з технологією 3LCD ідеально підходить для відображення високоякісного контенту Full HD у залах для нарад і класних кімнатах.

Проектор EB-L210SF забезпечує якісні зображення та має цілу низку функцій у стандартній комплектації, що дає користувачам більше переваг за їхні гроші, створюючи яскраве та чітке зображення у форматі Full HD із діагоналлю до 125 дюймів. Завдяки компактному дизайну та легкій вазі це ідеальна мобільна проєкційна система відображення для нарад, або її можна використовувати на постійній основі, прикріпивши до стіни або стелі, щоб звільнити робочий простір.

Короткофокусний об'єктив моделі EB-L210SF дозволяє розміщувати проєктор близько до дисплея, що ідеально підходить для невеликих кімнат і знижує ризик появи тіней на дисплеї.

На відміну від проєкторів інших брендів, EB-L210SF має технологію 3LCD, що забезпечує 4000 люменів для яскравого та чіткого відображення. Користування є захоплюючим і зручним.

Розміри дисплея від 55 до 125 дюймів можна оптимізувати для будь-якої кімнати за допомогою одного продукту з фіксованою вартістю. Проектор також підтримує функцію безшовної мультипроєкції для відтворення величезного, однорідного, енергоефективного й економічно вигідного зображення розміром 3780x1080.

Завдяки лазерному джерелу світла з тривалим терміном експлуатації до 30 000 годин він відтворює велике зображення з діагоналлю до 125 дюймів, яке добре видно під усіма кутами та на відстані. Більш того, на відміну від РК-панелі модель EB-L210SF можна переміщувати, а також тут немає скляної плоскої поверхні, яка може розбитися та створює деструктивні, відбивані сліпі плями під певними кутами.

Універсальні варіанти дротового та бездротового підключення, включно з дублюванням екрана від Miracast™, забезпечують безпроблемне передавання вмісту з кількох пристроїв, а завдяки підключеній додатковій документ-камері Epson можна проєктувати документи, презентації або 3D-об'єкти з неймовірною деталізацією для всіх присутніх. Завдяки виходу USB 2 A також можна підключати маніпулятори для потокової передачі через HDMI, щоб відкрити для себе ще більше можливостей.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Масштабований, портативний FHD-дисплей**
КФ дисплей із діагоналлю від 55 до 125 дюймів для необмеженого перегляду без відблисків
- **Яскраве й енергоефективне лазерне рішення**
Колірна яскравість 4000 лм із технологією 3LCD для яскравіших кольорів при потужності лише 201 Вт
- **Зручні варіанти підключення**
Дротовий/бездротовий дисплей з автоматичним увімкненням, із виходом USB 2 A для смарт-маніпуляторів
- **Просте використання та довговічність**
Практично не потребує технічного обслуговування з гарантією на 5 років або 12 000 годин
- **Сумісність із документ-камерою**
Створюйте та записуйте живі уроки або презентації з ефектом присутності

EPSON®

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ТЕХНІКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Ясність кольору	4.000 Люмен- 2.800 Люмен (економія)
Ясність білого кольору	4.000 Люмен - 2.800 Люмен (економія)
Роздільна здатність	1080p
Висока роздільна здатність	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Контрастне відношення	Over 2.500.000 : 1
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА	Лазер
Laser Light source	20.000 Години Durability High, 30.000 Години Durability Eco
Корекція трапеції	Авто vertical: $\pm 15^\circ$, Вручну horizontal $\pm 15^\circ$
Обробка відео	10 біти
2D Vertical Refresh Rate	192 Гц - 240 Гц
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Відносини проектування	0,45 - 0,61:1
Збільшення	Digital, Factor: 1 - 1,35
Об'єктив	Оптика
Об'єм проектування	55 inches - 125 inches
Призначення	Ручний
Offset	11 : 1

CONNECTIVITY

Під'єднання	USB 2.0, USB 2.0 Type B (тільки сервіс), RS-232C, Інтерфейс Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Безпроводна локальна мережа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA-вхід (2x), VGA-вихід, HDMI-вхід (2x), Miracast, Відключення за допомогою штекера, Підключення за допомогою штекера (2x), Вхід для мікрофона
Epson iProjection App	Ad-Нос / Infrastructure
Мережевий протокол	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Безпечність	Пристрій для жорсткого кріплення моніторів на стіну (Kensington Lock), Блокування панелі обслуговування, Захист паролем, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
2D Colour Modes	Динамічно, Кіно, Presentation, sRGB, Blackboard, DICOM SIM
Характеристики	Корекція дугоподібних спотворень, Auto Power On, Автоматичний пошук джерела, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Сумісність із документ-камерою, Easy OSD pre-setting, Edge Blending (безшовна мультипроекція), Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Моментальне вмикання/вимикання, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Мережеве адміністрування, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Майстер налаштування, Функція Split-Screen, Керування через Інтернет, Віддалене керування через Інтернет, Wireless LAN capable, iProjection App
Кольорові режими	Дошка, Кіно, Динамічно, Презентація, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (мережа), Extron, Crestron (лише RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Виявлення пристроїв AMX, Простий протокол виявлення пристроїв Control4

ЕВ-L210SF

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Силовий кабель
- Дистанційний пульт включно з батареями
- HDMI Cable 1.8m
- Quick Start Guide

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ЗАГАЛЬНЕ

Power consumption	201 Ват (Normal On-Mode), 144 Ват (Eco On-Mode), 260 Ват (Normal Peak-mode), 191 Ват (Eco Peak-Mode), 0,5 Ват (Energy saving standby)
Heat Dissipation	884 BTU/hour (max)
Напруга живлення	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Розміри	325 x 337 x 90 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	4,6 кг
Рівень шуму	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Температура	Складування -10° C - 60° C
Вологість повітря	Робота 20% - 80%, Складування 10% - 90%
Отримане програмне забезпечення	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount
Гучномовець	16 Ват
ТИП КІМНАТИ / ЗАСТОСУВАННЯ	Конференц-зал, Кімната для нарад/класна кімната
ПОЗИЦІОНУВАННЯ	Із кріпленням до стелі, Із кріпленням до стола, Із настінним кріпленням
Colour	Білий/чорний

ІНШІ

Гарантія	60 Місяці Обслуговування в сервісному центрі або 12.000 в
----------	---

ЕВ-L210SF

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Силовий кабель
- Дистанційний пульт включно з батарейками
- HDMI Cable 1.8m
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Настінне кріплення - ELPMB45
V12H706040
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Труба для встановлення на стелі (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Труба для встановлення на стелі (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- Панель керування ELPSCB03
V12H927040
- Активні колонки ELPSP02 (2 × 15 Вт)
V12H467040

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	V11HA75080
Штрих-код	8715946715674
Країна походження	Philippines
Величина палети	2 Штук

Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150
*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."
04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.

