




K 2 Power Control

Аппарат высокого давления Kärcher K 2 Power Control может быть подключён к приложению Home & Garden. Подходит для мытья велосипедов, садовых инструментов или садовой мебели.



1 Приложение Home & Garden

- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер




2 Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect

- Просто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки.
- Оптимальная настройка давления: выбор 3 уровней давления, а также уровень моющего средства.



3 Регулируемая по высоте телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Полностью выдвигаемая для оптимального хранения.



4 Встроенный всасывающий шланг

- Для быстрого и удобного применения химии.
- Легко использовать. Всасывающий шланг для моющих средств.

Технические характеристики и комплектация



K 2 Power Control

- Пистолет с распылителем Click Vario Power
- Телескопическая ручка
- Место для хранения струйной трубки

Технические характеристики

Артикул		1.673-600.0
Штрих-код (EAN)		4054278604046
Источник питания	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	20 – макс. 110 / 2 – макс. 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Температура воды на входе	°C	макс. 40
Производительность по площади	м²/ч	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	3,99
Габариты (Д x Ш x В)	мм	246 x 280 x 586

Комплектация

Пистолет высокого давления		ПистолетG 120 Q
Струйная трубка Vario Power		–
Распылительная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Шланг высокого давления	м	5
Система Quick Connect на аппарате		■
Подача моющего средства через		Всасывание
Встроенный фильтр тонкой очистки воды		■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"		■
Телескопическая ручка		■
■ Включено в комплект поставки		

K 2 Power Control

1.673-600.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	1	2.642-724.0						Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	2	2.642-727.0						Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0						Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0						Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	5	2.642-706.0						Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 - K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	□
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	7	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 - K 7)	8	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 - K 7.	□
Телескопическая струйная трубка	9	2.642-347.0						Телескопическая струйная трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
Очистка поверхностей									
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	10	2.644-084.0						Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Щетка-насадка PS 30	11	2.644-123.0						Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	□
Мощная швабра PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Power Control 1.673-600.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	13	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Вращающаяся щетка WB 120	14	2.644-060.0						Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	☐
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	☐
Мягкая щетка WB 60	16	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	17	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	☐
Моечная щетка неподвижная	18	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	☐
Пистолеты									
Пистолет G 160 Q	19	2.642-889.0						Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	20	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длинной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	22	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстроразъемным разъемом (начиная с 2008 г.).	☐
Для промывки труб									
Комплект для прочистки труб PC 20	23	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	24	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Power Control 1.673-600.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	25	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Пенная насадка									
Пенная насадка FJ 6	26	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	☐
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	27	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	28	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	☐
Набор FJ 10 C	29	2.644-050.0						Этот набор включает пенную насадку FJ 10 C с моющим средством Ultra Foam Cleaner, концентрат автомобильного шампуня RM 562 и щетку.	☐
Другое									
Комплект для струйной абразивной очистки	30	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	☐
Регулируемый шарнир	31	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐
Водяной фильтр	32	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	33	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Power Control 1.673-600.0

KÄRCHER



		Артикул						Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов										
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	☐
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе.	☐
Шланги										
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0							Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2"	4	2.645-258.0							Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0							Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	6	2.645-142.0							Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	7	2.645-318.0							Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	8	2.645-322.0							Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	9	2.645-324.0							Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	10	2.645-193.0							Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	11	2.645-194.0							Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары